

# 3M™ Többször felhasználható légzésvédő szűrők (bajonett)

## Technikai Adatlap

### Termék leírása

A 3M™ bajonett csatlakozású szűrők alkalmasak minden 3M™ többször használhatóhoz fél- és teljesálarchoz (kivéve a 6098 és 6099 típusokat, amelyek csak teljesálarchoz valók). 6 féle „szűrőcsalád” közül választhat az igényeknek megfelelően.

### Termékskála

- 3M™ 2000 sorozatú részecskeszűrő
- 3M™ 5000 sorozatú részecskeszűrő
- 3M™ 6000 sorozatú részecskeszűrő
- 3M™ 6000 sorozatú gáz- és gőzszűrő
- 3M™ 6000 sorozatú gáz-, gőz- és részecskeszűrő
- 3M™ 6000i sorozatú szerves gáz- és gőzszűrő 3M™ Élettartam Indikátorral



### Szabványok és jóváhagyások

A 3M™ 2000, 5000 és 6000 sorozatú részecskeszűrők megfelelnek az EN 143:2000 + A1:2006 európai szabvány követelményeinek.

A 3M™ 6000 sorozatú gáz- és gőzszűrők, a szerves gáz- és gőzszűrők élettartam indikátorral, valamint a kombinált gáz-, gőz- és részecskeszűrők megfelelnek az EN 14387:2004 + A1:2008 európai szabvány követelményeinek.

A termékek CE jelöléssel és a BSI Product Services által kiállított tanúsítványával rendelkeznek (azonosítószám: 0086).

### Tisztítás és tárolás

A terméket TILOS vízbe/folyadékba meríteni a tisztítás során. A szűrők műanyag alkatrészei tisztíthatók 3M™ 105 tisztítókendővel.

### Használati korlátozások

Cserélje ki a 3M™ részecskeszűrőt, ha a lélegzés a kényelmesnél nehezebbé válik (ez egyénenként különbözhet), ha a szűrő elszennyeződik, vagy ha a 3M álarc fizikailag sérül.

A 3M™ gáz- és gőzszűrőt cserélje a vállalat csere-ütemterve vagy a jogszabályi követelmények szerint, vagy hamarabb, ha a szennyeződés szaga vagy íze érzékelhető a légzésvédő belsejében.

A 3M™ többször felhasználható légzésvédő szűrők (bajonett) csak a bajonett csatlakozással rendelkező 3M légzésvédőkkel használhatók, amilyen pl. a 3M™ 6000, 6500 és 7500 sorozatú félálarc, valamint a 3M™ 6000 teljesálarc.

Használat előtt ellenőrizze a lejárat dátumát. Az egyéb felhasználásra vonatkozó korlátozások tekintetében kérjük, tekintse át a termék mellett található Felhasználói Információkat.

### Összetétel

|                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3M™ 2000 sorozat                                      | Polipropilén                                                 |
| 3M™ 5000 sorozat                                      | Polipropilén<br>Szűrőpapír                                   |
| 3M™ 6000 sorozatú<br>részecskeszűrők                  | Polisztirol<br>Poliétilén<br>Polisztirol<br>(csak 6098) Szén |
| 3M™ 6000 sorozatú<br>gáz- és gőzszűrők                | Szén abszorbens<br>Poliészter<br>Polipropilén                |
| 3M™ 6000 sorozatú<br>gáz-,<br>gőz- és részecskeszűrők | Szén abszorbens<br>Poliészter<br>Polipropilén<br>Szűrőpapír  |
| 3M™ 6000i sorozatú                                    | Szén abszorbens<br>Poliészter                                |

### 3M™ Részecskeszűrők, 2000-es sorozat

| Szűrő |                                                                                   | Védelem szintje | Védelem az alábbiakkal szemben                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2125  |  | P2 R            | Szilárd és folyékony részecskék                                                                                 |
| 2128  |                                                                                   | P2 R            | Szilárd és folyékony részecskék, ózon elleni védelem (10 x EH), kellemetlen szintű szerves és savas gőzök/gázok |
| 2135  |                                                                                   | P3 R            | Szilárd és folyékony részecskék                                                                                 |
| 2138  |                                                                                   | P3 R            | Szilárd és folyékony részecskék, ózon elleni védelem (10 x EH), kellemetlen szintű szerves és savas gőzök/gázok |

### 3M™ Részecskeszűrők, 5000-es sorozat

| Szűrő |                                                                                    | Védelem szintje | Védelem az alábbiakkal szemben  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 5911  |  | P1 R            | Szilárd és folyékony részecskék |
| 5925  |                                                                                    | P2 R            | Szilárd és folyékony részecskék |
| 5935  |                                                                                    | P3 R            | Szilárd és folyékony részecskék |

### 3M™ Részecskeszűrők, 6000-es sorozat

| Szűrő |                                                                                     | Védelem szintje | Védelem az alábbiakkal szemben                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6035  |  | P3 R            | Szilárd és folyékony részecskék                                                                                                                                                  |
| 6038  |                                                                                     | P3 R            | Szilárd és folyékony részecskék<br>Hidrogén-fluorid akár 10 x EH szintig félálarccal vagy 30 ppm-ig teljesálarccal + véd a savas gőzök és szerves gázok ellen az EH szint alatt. |


### 3M™ részecskeszűrő kiegészítők

|     |                                                                                     |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 501 |  | Szűrőtartó    |
| 502 |  | Szűrőtartó    |
| 603 |  | Szűrőplatform |

### 3M™ Gáz- és gőzsűrők, 6000-es sorozat

| Sűrő |                                                                                   | Védelem szintje | Védelem az alábbiakkal szemben                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 6051 |  | A1              | Szerves gőzök, melyek forráspontja > 65°C                                     |
| 6054 |  | K1              | Ammónia és származékai                                                        |
| 6055 |  | A2              | Szerves gőzök, melyek forráspontja > 65°C                                     |
| 6057 |  | ABE1            | Szerves gőzök fp. > 65°C, szervesetlen és savas gázok                         |
| 6059 |  | ABEK1           | Szerves gőzök fp. > 65°C, szervesetlen és savas gázok, ammónia és származékai |
| 6075 |  | A1+ formaldehid | Szerves gőzök fp. > 65°C és formaldehid                                       |

### • 3M™ Gáz-, gőz- és részecskesűrők, 6000-es sorozat

| Sűrő  |                                                                                     | Szabvány                    | Védelem szintje              | Védelem az alábbiakkal szemben                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6091  |  | MSZ EN 14387: 2004 +A1:2008 | A1P3 R                       | Szerves gőzök (fp. > 65°C) és részecskék                                                |
| 6092  |  | MSZ EN 14387: 2004 +A1:2008 | ABEK1P3 R + formaldehid      | Szerves gőzök (fp. > 65°C), szervesetlen és savas gázok, ammónia és formaldehid         |
| 6095  |  | MSZ EN 14387: 2004 +A1:2008 | A2P3 R                       | Szerves gőzök (fp. > 65°C) és részecskék                                                |
| 6096  |  | MSZ EN 14387: 2004 +A1:2008 | A1E1HgP3 R                   | Szerves gőzök (fp. > 65°C), savas gázok, higanygőz, klór és részecskék                  |
| 6098* |  |                             | AXP3 R                       | Szerves gőzök (fp. < 65°C)                                                              |
| 6099* |  |                             | A2B2E2K2HgP3 R + formaldehid | Szerves gőzök (fp. > 65°C), szervesetlen és savas gázok, ammónia, higany és formaldehid |

## 3M™ Gáz- és gőzsűrők 3M™ Élettartam Indikátorral, 6000i sorozat

| Szűrő | Védelem szintje                                                                      | Védelem az alábbiakkal szemben            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6051i |  A1 | Szerves gőzök, melyek forráspontja > 65°C |
| 6055i |  A2 | Szerves gőzök, melyek forráspontja > 65°C |

\* csak a 3M™ teljesálarccal használható.

### FONTOS MEGJEGYZÉS

A jelen dokumentumban bemutatott 3M termék használata feltételezi, hogy a felhasználó korábbi tapasztalatokkal rendelkezik az ilyen típusú termékek használatában, és a terméket hozzáértő szakember fogja használni.

A termék használata előtt ajánlott próbákat végezni a termék teljesítményének a kívánt alkalmazásban történő meghatározásához.

A jelen dokumentumban szereplő információk és részletek kifejezetten a meghatározott 3M termékre vonatkoznak és nem alkalmazhatók más termékekre vagy feltételekre.

A termék a jelen dokumentum rendelkezéseitől eltérő bármely használata vagy működtetése kizárólag a felhasználó felelősségére történik.

A 3M termék jelen dokumentumban szereplő információknak és specifikációknak való megfelelése nem mentesíti a felhasználót az alól, hogy betartsa a további útmutatásokat (biztonsági szabályok, eljárások). Az üzemi követelményeket, különösen környezet és az eszközök használata vonatkozásában, be kell tartani. A 3M cég nem vállal felelősséget ezen szabályok bármelyikének olyan megszegése esetén, amelyek döntési és ellenőrzési jogkörein kívül esnek (mivel nem ellenőrizheti vagy szabályozhatja ezeket).

A 3M termékek garanciális feltételeit az értékesítési szerződés dokumentumai határozzák meg, azok kötelező és alkalmazható záradékaival, melyek kizárnak minden egyéb garanciát vagy kártérítést.

A Légzésvédő Készülék csak akkor hatékony, ha kiválasztása, illeszkedése és viselése tökéletes azon teljes időszakban, míg a viselője ki van téve a belélegezhető szennyezőanyagoknak. A 3M tanácsot ad a termékek kiválasztásához és oktatást biztosít a megfelelő illeszkedés és használat tekintetében.

Ha további információra van szüksége a 3M termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a 3M-mel.

Munkavédelmi Üzletág  
3M Hungária Kft.  
1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.  
Telefon (+36-1) 270-7777  
(+36-1) 270-7713  
Web [www.3m.hu/munkavedelem](http://www.3m.hu/munkavedelem)

A 3M a 3M márkája.  
Kérjük, hasznosítsa újra. Készült az Egyesült Királyságban.  
© 3M 2017. Minden jog fenntartva.  
Rev. 2017/01