

A kezelendő felület vizsgálata és előkészítése:

- ✓ vizuálisan ellenőrizzük a megmunkálandó alapot
- ✓ „tenyérpróba” – végig simítjuk a felületet, hogy megállapítsuk, hogy az alap nem fagyott, poros vagy málló
- ✓ a gipszvakolatok és simítóanyagok felvitele előtt a nem megfelelő felületeket ki kell javítani, pl. levern, leoldani, vagy letörölni.
- ✓ a poros felületeket nedves ecset segítségével tisztíthatjuk meg
- ✓ spaklival vagy drótkefével távolítsuk el az esetleges egyenetlenségeket, málladozó területeket

Az **extrém nedvszívó felületeket** (pl. pórusbeton, gipszkarton) előzőleg Rikombi Grund alapozóval kezeljük le. Az alapozó csökkenti és kiegyenlíti a felület nedvszívó képességét, ezért fontos használata. A felületek alapozását általában festőhengerrel, esetleg ecsettel vagy szórással végezzük.

Tükörsima felületek esetén (pl. monolit betonszerkezetek, polisztirol elemek és idomcsövek) Rigips Rikombi Kontakt alapozóval kezeljük annak érdekében, hogy a vakolat megtapadjon az alapfelülethez!

Rigips műszaki tanácsadás



Telefon: +36 1 296 0534

E-mail: rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

Központ: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

Telefon: +36 1 296 0500

Fax: +36 1 295 0662

www.rigips.hu



Lájkolja a Rigips közösségi oldalát,
kövessen minket a Facebookon!
facebook.com/Rigips.Hungary



Rigips alapozók

Univerzális mélyalapozók, tapadásfokozók



Miért használjunk alapozót?

Belső felületképzések tartósságának érdekében alapozunk! A megfelelő alapozót a fogadó felület minősége alapján választjuk ki.

Alapozó réteg felvitele szükséges a fogadófelületre vakolás előtt, valamint a vakolt felületre festés alá.

Alapozó használatának előnyei:

- ✓ biztosítja a glettanyag megfelelő tapadását
- ✓ elősegíti a szárazvakolat tartós és biztos tapadását
- ✓ homogén fogadófelületet biztosít a festés számára
- ✓ jobb tapadást biztosít a festék számára
- ✓ megakadályozza a festés foltosodását

Ha festést tervez, és tökéletes eredményt szeretne elérni, akkor elengedhetetlen az alapozó használata.

Fontos!

Az alapfelület legyen tiszta, fagymentes, száraz, szilárd, teherbíró, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír). Az alapozót használat előtt alaposan fel kell keverni saját vödörben, hígítás nélkül. Használat során is gyakran keverjük meg az anyagot, így megakadályozhatjuk a diszperzió durvább szemcséinek leülepedését. A teljes felületen egyenletesen hordjuk fel az anyagokat! Használjunk teddy- vagy lakkhengert, esetleg ecsetet.

A szerszámokat használat után azonnal vízzel tisztítsuk meg!

Rikombi Kontakt

Speciális kötőhid gipszes vakolat és szárazvakolat alá



Feldolgozásra kész, halványrózsaszín, egykomponensű, szemcsés alapozó/tapadásfokozó.

Kiszerelések:	1 kg, 5 kg, 15 kg
Anyagszükséglet:	kb. 0,2-0,3 kg/m ²
Szín:	halványrózsaszín
Tárolás:	hűvös, fagymentes helyen
Eltarthatóság:	6 hónap

Fogadófelület:

- ✓ beton
- ✓ monolit betonszerkezetek
- ✓ polisztirol elemek és idomcsövek
- ✓ egyéb nem nedvszívó tükörsima felületek

Alapozóra felvihető rétegek:

- ✓ szárazvakolat ragasztógipsszel
- ✓ vakolatok, gipszes vakolatok

A **Rikombi Kontakt** növeli a Rigips gipszes vakolatok és szárazvakolatok tapadását a fogadófelülethez. Egyenletes tapadószilárdságot biztosít.



A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével! Az oldalról további termékadatlapokat és teljesítménynyilatkozatokat tölthet le. Ehhez szükséges, hogy készüléke rendelkezzen a megfelelő QR-kód olvasó szoftverrel.

Rikombi Grund

Univerzális mélyalapozó, tapadásfokozó



Feldolgozásra kész, fehér, egykomponensű univerzális alapozó, tapadásfokozó.

Kiszerelések:	1 kg, 5 kg, 15 kg
Anyagszükséglet:	kb. 0,15-0,25 kg/m ²
Szín:	fehér
Tárolás:	hűvös, fagymentes helyen
Eltarthatóság:	6 hónap

Fogadófelület:

- ✓ pórusbeton
- ✓ gipszkarton
- ✓ minden extrém nedvszívó felület
- ✓ gipszvakolat

Alapozóra felvihető rétegek:

- ✓ glettek
- ✓ festékek

A **Rikombi Grund** alkalmazható alapfelületek előkészítésére, pórustömítésre, felület nedvszívóképességének csökkentésére/kiegyenlítésére, portalanításra. Használat a festés, glettelés előtt ajánlott.



A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével! Az oldalról további termékadatlapokat és teljesítménynyilatkozatokat tölthet le. Ehhez szükséges, hogy készüléke rendelkezzen a megfelelő QR-kód olvasó szoftverrel.