

RIFIX

Megoldások kültérre,
beltérre, fürdőszobába





**KIZÁRÓLAG
FESTÉKBOLTOKBAN!**

MEGOLDÁSOK KÜLTÉRRE,
BELTÉRRE, FÜRDŐSZOBÁBA:

Rifix termékcsalád

A termékek rendszerben történő alkalmazása a kiváló minőségű és hosszan tartó burkolat egyik garanciája.



SAINT-GOBAIN HUNGARY



SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.

A Saint-Gobain Hungary Kft. elsődleges célja, hogy innovatív megoldásaival magas szintű igényeket szolgáljon ki. Az átfogó nemzetközi tapasztalat és a folyamatos fejlesztések lehetővé teszik, hogy termékeink minél jobban megfeleljenek a növekvő piaci igényeknek és megkönnyítsék a felhasználók munkáját.

A Rigips **RIFIX termékcsaládjával** kínálatunk kibővült, így immár megoldást tudunk nyújtani a falazáshoz, az aljzatképzéshez, a burkolatragasztáshoz és a fugázáshoz, sőt, a kültéri szigeteléshez is. A termékek rendszerben történő alkalmazása a kiváló minőségű és hosszan tartó burkolat egyik garanciája. Minden egyes általunk gyártott, illetve forgalmazott termék közös jellemzője az értékes, minőségi alapanyag, a szigorú minőségellenőrzés és a vonatkozó szabványoknak való megfelelés. A Rigips termékei immáron megoldást nyújtanak az építkezés során felmerülő legkülönbözőbb problémákra.

A SAINT-GOBAIN CSOPORT MAGYARORSZÁGI TAGJAI:



RIFIX TERMÉKCSALÁD



RIFIX alapvakolat

Felhasználásra kész, por alakú, mész-cement kötésű finomszemcsés alapvakolat régi és új épületek külső és belső felületeire.

Kiszerelés: 25 kg

Termékleírás	
Előnyök	✓ kézzel és géppel is felhordható ✓ könnyen eldolgozható ✓ 2 az 1-ben: anyagában besimítható ✓ repedésmentesen szilárdul ✓ hűtő-fűtő felületeken is alkalmazható
Alkalmazás	Az alapfelület nedvszívó képességének függvényében az alapvakolat gúzréteggént is alkalmazható. Az alapvakolatot maximum 2 cm rétegvastagságban lehet egyszerre felhordani. Nagy, illetve egyenetlen szívíképességű alapfelületek esetében két lépésben hordjuk fel a kívánt rétegvastagságot a "nedveset a nedvesre" elvet követve.
Eltarthatóság	1 év
Raklapmennyiség	48 db

Anyagszükséglet	Maximális szemcseméret
kb. 15 kg/m ² /cm	~ 1 mm



RIFIX simítóvakolat

Felhasználásra kész, por alakú, mész-cement kötésű simítóvakolat kézi felhordásra. Alkalmazható alapvakolatokra, könnyített és hőszigetelő alapvakolatokra vagy régi simítóvakolatok kijavítására.

Kiszerelés: 23 kg

Termékleírás	
Előnyök	✓ festhető felületet biztosít ✓ kiváló páraáteresztő ✓ egyszerűen bedolgozható
Alkalmazás	A vakolatlapot telítettségig nedvesítsük be. Próbavakolással győződjünk meg az előnedvesítés megfelelőségéről. Régi vakolatok javításánál használjunk tapadóemulziót a tapadóképeség fokozása érdekében. Az előnedvesített felületre felszárász állapotban hordjuk fel a simítóvakolatot körülbelül 3 mm-es közepes vastagságban.
Eltarthatóság	1 év
Raklapmennyiség	48 db

Anyagszükséglet	Maximális szemcseméret
kb. 4-5 kg/m ²	~ 0,6 mm



RIFIX falazóhabarcs

Felhasználásra kész, por alakú szárazhabarcs épületek teherhordó és válaszfalainak építésére M2.5 (Hf30) minőségben.

Kiszerelés: 25 kg

Termékleírás	
Előnyök	✓ ásványi falazóelemekhez (kő, téglá, beton) ✓ válaszfalak, teherhordó- és vázkitöltő falak építéséhez ✓ nagy szilárdságú ✓ kézzel és géppel is felhordható
Alkalmazás	A falazás szabályai szerint a falazóhabarcsot egyenletesen, az alkalmazott falazóelemre előírt módon és vastagságban (kb. 10 mm) terítsük el, illetve tegyük a függőleges fugahézagokba. Az elkészült falazatot szükség esetén vízpermetezéssel óvjuk a gyors kiszáradástól.
Eltarthatóság	1 év
Raklapmennyiség	48 db

Anyagszükséglet	Maximális szemcseméret
A falazóelem méretétől és a falazat vastagságától függ. Minden esetben a falazóelem gyártók ajánlásai az irányadók.	~ 3 mm



RIFIX önterülő aljzatkiegyenlítő

Cementtartalmú önterülő aljzatkiegyenlítő fűtött és fűtetlen beton, cementkötésű, illetve anhidrit aljzatok kiegyenlítésére **beltérben**. Megkötött állapotban magas nyomó-, hajlító- és tapadószilárdsággal rendelkezik.

Kiszerelés: 25 kg

Termékleírás	
Előnyök	✓ hideg- és melegburkolat alá ✓ padlófűtés esetén is alkalmazható ✓ egy rétegben 3-15 mm-ig ✓ kiválóan önterülő ✓ repedésmentesen szilárdul ✓ nyomószilárdság: C30
Alkalmazás	A porózus, erősen nedvszívó, főként cement- és mészcement kötésű alapoknál a nedvszívó képesség kiegyenlítésére, valamint a tapadás fokozására weberniv primer alapozó alkalmazása szükséges. Kevésbé vagy nem nedvszívó, valamint gipszes és anhidrit alapfelületekre webercol bondprimer tapadóhíd alkalmazása ajánlott. Az aljzatkiegyenlítés előtt minden esetben várjuk meg, míg az alapozó tapintásszárazzá válik. A burkolhatóság feltétele a cementkötések vége, valamint az aljzatkiegyenlítő maradék nedvességének eltávolítása. Végso felületképzésre nem alkalmas.
Eltarthatóság	1 év
Raklapmennyiség	48 db

Anyagszükséglet	Kötésidő/járhatóság (burkolhatóság)
1,5 kg/m ² /mm	~ 24 óra/cm



RIFIX burkolólap-ragasztó

Cementtartalmú csempe- és burkolólap-ragasztó. Alkalmazható falra és padlóra, cement- és mész-cement kötésű felületekre, kisméretű (kb. 400 cm²) porózus kerámia lapokhoz. MSZ EN 12004 szabvány szerinti besorolása: **CIT**.

Kiszerelés: 25 kg

Termékleírás	
Előnyök	✓ beltéri használatra ✓ kisméretű, porózus lapokhoz ✓ normál igénybevételű felületekre
Alkalmazás	A porózus, erősen nedvszívó, főként cement- és mész-cement kötésű alapoknál Rikombi Grund alapozó alkalmazása szükséges. Kevésbé vagy nem nedvszívó, valamint gipszes és anhidrit alapfelületekre Rikombi Kontakt tapadóhíd alkalmazása ajánlott. Fára, fémre, festékre, nagyobb méretű (>400 cm²), alacsony nedvszívó képességű, kőporcelán (gres) lapokhoz illetve nagyobb igénybevételnek kitett felületre történő burkoláskor (pl. padlófűtés, teraszburkolás stb.) használata nem ajánlott.
Eltarthatóság	1 év
Raklapmennyiség	48 db

Anyagszükséglet	Kötésidő/fugázhatóság
kb. 2-5 kg/m ² laptól függően	~24 óra



RIFIX flexibilis burkolólap-ragasztó

Emelt minőségű, flexibilis, cementtartalmú csempe- és burkolólap-ragasztó csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, beltérben és kültérben. Kifejezetten ajánlott kis- és közepes méretű (kb. 900 cm²), alacsony nedvszívó képességű (0,3% alatti) burkolólapok ragasztására. MSZ EN 12004 szabvány szerinti besorolása: **C2TE**.

Kiszerezés: 25 kg

Termékleírás	
Előnyök	✓ beltérben és kültérben ✓ meghosszabbított nyitott idő: minimum 30 perc ✓ padlófűtésre is használható ✓ kis- és közepes méretű greslapokhoz
Alkalmazás	Falra és padlóra, padló és falfűtésre, cement- és mész-cement kötésű felületekre, Rikombi Kontakttal alapozott gipsz vagy anhidrit aljzatokra, nedves helyiségekbe, kerámia és kőporcelán (gres) lapok, elszíneződésre nem hajlamos természetes és műkövek ragasztására. Fára, fémre, valamint vízzel terhelt felületekre (uszoda) nem, festékre feltételesen ajánlott. A porózus, erősen nedvszívó, főként cement- és mész-cement kötésű alapoknál Rikombi Grund alapozó alkalmazása szükséges. Kevésbé vagy nem nedvszívó alapfelületekre Rikombi Kontakt tapadóhíd alkalmazása ajánlott.
Eltarthatóság	1 év
Raklapmennyiség	48 db

Anyagszükséglet	Kötésidő/fugázhatóság
kb. 2-5 kg/m ² laptól függően	~24 óra



Anyagszükséglet (kg/m²)				
Fugaszélesség (mm)	1	3	5	6
Lapméret (mm)				
20 x 20 x 3	1,2	-	-	-
50 x 50 x 5	0,5	-	-	-
100 x 100 x 8	0,2	0,8	1,3	-
200 x 200 x 8	0,1	0,4	0,6	0,7
330 x 330 x 10	0,1	0,3	0,5	0,5
450 x 450 x 10	0,1	0,2	0,4	0,4
600 x 300 x 10	0,1	0,2	0,4	0,4
600 x 400 x 10	0,1	0,2	0,3	0,3
1000 x 200 x 10	0,1	0,3	0,5	0,5

RIFIX flexibilis fugázóanyag

Cementkötésű, flexibilis fugázóanyag csökkentett vízfelvétellel, 6 mm fugaszélességig.
MSZ EN 13888 szabvány szerinti besorolása: CG2AW.

Kiszerelés: 5 kg

Termékleírás

Előnyök

- ✓ 1-6 mm-ig
- ✓ beltérben és kültérben
- ✓ fűtött felületekre is
- ✓ víztaszító
- ✓ fagyálló
- ✓ tartós fóliazsák
- ✓ fazékidő: ~90 perc
- ✓ 4 színben:
fehér, bézs,
manhattan, szürke

Eltarthatóság

2 év

Raklapmennyiség

144 db (36 karton)

Anyagszükséglet

függ a burkolólap
méretétől és a
fugaszélességtől

Járhatóság

~ 24 óra



RIFIX szilikon fugázó

Kiváló minőségű, ecetsavas szaniter szilikon. Nedves helyiségekben – fürdőszobában, zuhanyzóban és konyhában – is alkalmazható, kerámiaburkolatok és padlók hézagkitöltésére, 5-20 mm fugaszélességig. Dilatációs képesség: 25%.

Kiszerelés: 310 ml

Termékleírás

Előnyök	✓ Nagy tapadóképességű ✓ Flexibilis ✓ Gombásodás- és penészmentes ✓ UV-, időjárás- és vízálló ✓ Kültérben és beltérben is használható ✓ Fagyálló ✓ Színtartó ✓ 4 színben: fehér, bézs, manhattan, szürke
Eltarthatóság	2 év
Dobozmennyiség	12 db
Anyagszükséglet	6-7 fm/tubus, 5 mm fugaszélesség esetén



RIFIX polisztirollap-ragasztó

Felhasználásra kész, por alakú, cement-műgyanta kötésű ragasztóhabarcs. Alkalmas EPS (polisztirollapos) hőszigetelő rendszerek lapjainak ragasztására és az üvegszövet vékonyágyazatú beágyazásához.

Kiszerelés: 25 kg

Termékleírás

Előnyök

- ✓ kiváló tapadású
- ✓ könnyen glettelhető
- ✓ nagy szilárdságú
- ✓ kiváló páraáteresztő
- ✓ felület kiegyenlítésére, felületi glettelésre is alkalmazható

Eltarthatóság

1 év

Raklapmennyiség

48 db

Anyagszükséglet

Ragasztáshoz: ~4,5 kg/m²
Üvegszövet beágyazásához: ~4,5 kg/m²

RIFIX TERMÉKCSALÁD ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

VAKOLÁS, FALAZÁS				ALJZATKÉPZÉS	HIDECBURKOLÁS				HŐSZIGETELÉS
TERMÉK	RIFIX alapvakolat	RIFIX simítvakolat	RIFIX falazóhabarcs	RIFIX önterülő aljzatkiegénylítő	RIFIX burkolólap-ragasztó	RIFIX flexibilis burkolólap-ragasztó	RIFIX flexibilis fugázóanyag	RIFIX szilikon fugázó	RIFIX polisztróli lap- ragasztó
									
LEÍRÁS	mész-cement kötéstű finomszemcsés alapvakolat	mész-cement kötéstű simítvakolat	por alakú szárazhabarcs	cementtartalmú önterülő aljzatkiegénylítő	cementtartalmú csempé- és burkolólap ragasztó	emelt minőségű, flexibilis, cementtartalmú csempé- és burkolólap-ragasztó	cementkötésű, flexibilis fugázóanyag csökkentett vízfelvétellel (fehér, bézs, mahagán, szürke színben)	nedves helyiségekben is alkalmazható szaniter szilikon, kerámiaburkolatok és padlók hézagkitöltésére	cement-műgyanta kötéstű ragasztóhabarcs
FELHASZNÁLÁS	régi és új épületek külső és belső felületeire	alapvakolatokra, könnyített és hőszigetelő alapvakolatokra vagy régi simítvakolatokra	teherhordó- és válaszfalak építésére M2.5 (H30) minőségben	fűtött és fűtetlen beton, cementkötésű, illetve anhidrit aljzatok kiegyenlítésére beltérben	fala és padlóra, kisméretű porózus kerámia lapokhoz (C1T)	kis- és közepes méretű, alacsony nedvszívó képességű burkolólapok ragasztására (C2TE)	beltérben és kültérben, 6 mm fugaszélességig (CGZAW)	beltérben és kültérben, 5-20 mm fugaszélességig	EPS hőszigetelő rendszerek lapjainak ragasztására és az üvegszövet vékonyágyazatú beágyazáshoz
ANYAGSZÜKSÉGLET	~ 15 kg/m ² /cm	~ 4-5 kg/m ²	függ a falazóelem méretétől és a falazat vastagságától	1,5 kg/m ² /mm	~ 2-5 kg/m ² , laptól függően	~ 2-5 kg/m ² , laptól függően	függ a burkolólap méretétől és a fugaszélességtől	függ a burkolólap méretétől és a fugaszélességtől	Ragasztáshoz: ~4,5 kg/m ² Üvegszövet beágyazáshoz: ~4,5 kg/m ²
KISZERELÉS	25 kg	23 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	5 kg	310 ml/tubus	25 kg
RAKLAPMENNYISÉG	48 db	48 db	48 db	48 db	48 db	48 db	144 db (36 karton)	DOBOZMENNYISÉG: 12 db/karton	48 db
ELTARTHATÓSÁG	1 év	1 év	1 év	1 év	1 év	1 év	2 év	2 év	1 év
BEDOLGOZÁS MÓDJÁ									




SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Hungary Kft.
Székhely: 2085 Pilisvörösvár,
Bécsi út 07/5 hrsz.

www.rigips.hu